



## PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Različica dokumenta: 8. apr. 2024



### Opis

Ta keramična pasta je izjemno vsestranska konstrukcijska pasta v tlačnem paketu z edinstvenim dvobatnim sistemom, ter je pripravljena za uporabo.

Zaradi posebne sestave paste je ta primerna za temperature do 1400 °C. Pasta zagotavlja dobro zaščito pred korozijo in ne vsebuje kovinskih delcev, zaradi česar je idealna pasta za sestavljanje za vijačne spoje različnih materialov, kot so jekleni in aluminijasti vijaki.

Ta keramična pasta je primerna kot pasta za sestavljanje za komponente in uporabe, ki so izpostavljene izjemno visokim temperaturam, kot so: ABS-sistemi, zavorni deli, izpušne komponente, svečke, priključki (s prirobnicami) na pečeh v jekleni industriji.

Uporablja se tudi kot tanka mazalna plast za nizke hitrosti drsenja in izjemno visoke obremenitve, visoko obrabo, nihajna premikanja in vibracije.

Ne sme se uporabljati kot mast za valjčne ležaje ali za kroglične ležaje.

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
PP200CR	0.2 L	12	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	white	
Base	ceramic	
Consistence	paste	
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150 °C	
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400 °C	
Application Temperature	5 – 35 °C	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.