



PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



Opis

To rdeče tesnilo z odlično odpornostjo na olja je razvito posebej za tesnila FIPG (formed-in-place gaskets). To nadomestno tesnilo za komponente motorja je primerno za pokrove menjalnikov, pokrove za glavo valja, pokrove ročičnih gredi, oljne ročične gredi, diferenciale in vodne črpalke.

To tesnilo je trpežno enokomponentno silikonsko tesnilo, odporno na toploto, z odpornostjo na temperature do 300 °C. Zaradi popolne oprijemljivosti se lahko tesnilo uporablja tudi brez osnovnega premaza na površinah iz anodiziranega aluminija, stekla, epoksi smole in poliestrskih ploščah. Tlačni paket Pressure Pack omogoča, da lahko tesnilo povsem enostavno zamenjate v ustreznih razmerjih. Po nanosu se silikon posuši z atmosfersko vlago, da ustvari trpežno gumijasto zatesnitev. Tesnila MPM Premium Gasket Sealant ne smete barvati in ni priporočeno za površine iz PE-ja, teflona in PP-ja.

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
PP200R	0.2 L	6	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	1.09	kg/l
Colour	red	
Base	Acetoxy silicone	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 15	min.
Curing at 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Short Time	-60 – 300	°C
Temperature Resistance After Curing Silicone Based	-60 – 260	°C
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.